

SZEMÉLYGÉPKOCSI TERMÉKEK






A MOTUL, mint maximális szélességű kínálatot nyújtó kenőanyaggyártó, mindazt elérhetővé teszi, amire Önöknek szükségük lehet: ásványolaj, félszintetikus és teljes mértékben szintetikus kenőanyagokat, észter bázisú versenytermékeket, különleges és hajtómű kenőanyagokat. Mindezt azért fejlesztette ki, hogy bármilyen, akár speciális motorhoz mindig biztosítva legyen a legmegfelelőbb kenőanyag. Szükséges megjegyezni, hogy a MOTUL bármilyen gyártóművi előírásra rendelkezik megfelelő termékkel.








Motorolajok _____	A 02 - 09
Motorolajok - teljesen szintetikus _____	A 02 - 04
Motorolajok - technoszintetikus® (félszintetikus) _____	A 04
Motorolajok - ásványi _____	A 04
Motorolajok - OEM specifikus _____	A 05 - 06
Motorolajok - veterán járművek _____	A 07
Motorolajok - verseny _____	A 07 - 09
Hajtómű olajok _____	A 09 - 12
Automata váltó olajok _____	A 12 - 13
Hátsó híd kenőanyag _____	A 13
Fékfolyadékok _____	A 14
Hűtőfolyadékok _____	A 15
Egyéb termékek _____	A 16
MOTUL motor ápolószerek _____	A 16
Zsírok _____	A 17
Különlegességek _____	A 17 - 18






MOTUL





fluid force






Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Motorolajok - teljesen szintetikus				
 <p>8100 Eco-lite 0W20</p>	<p>Teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, nagyon folyékony, észter bázisú motorolaj. Különösen Euro 4 és Euro 5 típusú motorokhoz ajánlott alacsony kén, foszfor és szulfáthamu tartalmának köszönhetően. Csökkentett HTHS viszkozitás.</p> <p>Szabványok: API SM/CF Ajánlások: Toyota IQ, Auris, Avensis 2009-es gyártási évtől</p>	101525	1	12
		101526	5	4
 <p>8100 X-lite 0W30</p>	<p>Teljesen szintetikus nagyteljesítményű motorolaj turbófeltöltésű motorokhoz nyújtott szervizintervallummal. Magas hőmérséklet mellett is stabil olajfilm.</p> <p>Szabványok: ACEA A3/B4, API SL/CF Megfelelés: VW 502 00 - 505 00 - 503 01, MB 229.3, BMW LL-98</p>	101527	1	12
		101530	5	4
		101529	20	
		101532	60	
		101533	208	
 <p>8100 Eco-clean 0W30</p>	<p>Teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású motorolaj Euro 5 típusú motorokhoz mérsékelt kén, foszfor és szulfáthamu tartalom mellett. Ajánlott diesel részecskeszűrős (DPF) Toyota, Honda és Subaru diesel motorokhoz.</p> <p>Szabványok: ACEA C2-08, API SM/CF</p>	102888	1	12
		102889	5	4
		102943	20	
		102890	60	
 <p>8100 Eco-nergy 0W30</p>	<p>Teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású motorolaj olyan korszerű benzines és diesel motorokhoz, amelyek esetében a gyártó ACEA A5/B5 szabványú 0W30-as viszkozitású motorolaj használatát írja elő. Ajánlott Volvo és Land Rover gyártmányokhoz.</p> <p>Szabványok: ACEA A5/B5, API SL/CF</p>	102793	1	12
		102794	5	4
		102945	20	
		102947	60	
 <p>8100 X-max 0W40</p>	<p>Teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, alacsony viszkozitású motorolaj korszerű, nagy teljesítményű motorokhoz. Ajánlott Ford Focus RS és Nissan GT-R, 370 Z autókhoz.</p> <p>Szabványok: API SM/CF, ILSAC GF-4 Jóváhagyások: Ford WSS M2C 937A</p>	102885	1	12
		102886	5	4
		102941	20	
		102887	60	






Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>8100 Eco-clean 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj Euro 4 és Euro 5 típusú motorokhoz háromutas katalizátorral vagy korom részecske szűrővel, csökkentett mértékű kén, foszfor és szulfáthamu tartalommal, mérsékelt HTHS viszkozitással az üzemanyag fogyasztás mérséklése érdekében. Ajánlott diesel részecskeszűrős (DPF) Toyota, Honda, Subaru és Suzuki diesel motorokhoz.</p> <p>Szabványok: ACEA C2-08, API SM/CF Jóváhagyások: Renault RN0700, PSA B71 2290 Megfelelés: Fiat 9.55535-S1</p>	101542	1	12
		101545	5	4
		101544	20	
		101546	60	
		101547	208	
 <p>8100 Eco-clean+ 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj három utas katalizátorral vagy korom részecskeszűrővel szerelt benzines vagy diesel motorokhoz. Alacsony kén, foszfor és szulfáthamu tartalom. Mérsékelt HTHS viszkozitás az üzemanyag fogyasztás mérséklése érdekében. Ajánlott Mazda 5 és 6 típusú, korom részecskeszűrővel (DPF) szerelt motorokhoz.</p> <p>Szabványok: ACEA C1-08, JASO DL-1 Jóváhagyások: Ford WSS M2C 934B</p>	101580	1	12
		101584	5	4
		101582	20	
		101585	60	
		101586	208	
 <p>8100 Eco-nergy 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj olyan motorokhoz, amelyekhez az előírás csökkentett HTHS viszkozitású olajat ír elő. Akár 10 %-os üzemanyag megtakarítás is elérhető. Tiszta égés, kiemelkedő korrózióval és kopással szembeni ellenállás, tökéletesen tiszta motorbelső.</p> <p>Szabványok: ACEA A5/B5, API SL/CF Jóváhagyások: Renault RN0700, Ford WSS M2C 913C (visszafelé csereszabatos WSS M2C 913A/B)</p>	102782	1	12
		102898	5	4
		102899	20	
		102900	60	
		102901	208	
 <p>8100 X-cess 5W40</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj korszerű benzines és diesel motorokhoz közvetlen befecskendezéssel is. Tapasztalható üzemanyag megtakarítás az alacsony viszkozitásnak köszönhetően. Hosszú szervíz intervallum és még hosszú olajcsere periódus esetén is tökéletes motorvédelem.</p> <p>Szabványok: A3/B4, API SM/CF Jóváhagyások: VW 502 00 - 505 00, Renault RN0700, RN0710, Porsche A40, Opel GM LL-B-025, MB 229.5, BMW LL-01 Megfelelés: Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2</p>	102784	1	12
		102870	5	4
		102871	20	
		102872	60	
		102873	208	
 <p>8100 X-clean+ 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj korszerű Euro 4 és Euro 5 típusú benzines és diesel motorokhoz. Magas HTHS viszkozitás, továbbá csökkentett kén, foszfor és szulfáthamu tartalom jellemzi.</p> <p>Szabványok: ACEA C3-08 Jóváhagyások: VW 504 00 - 507 00, Porsche C30, MB 229.51, BMW LL-04</p>	102259	1	12
		102269	5	4
		102260	20	
		102261	60	
		102262	208	






Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>8100 X-clean 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj olyan korszerű benzines vagy diesel motorok számára, amelyek megfelelnek az Euro 4 és Euro 5 előírásoknak. Magas HTHS viszkozitás és csökkentett mértékű kén, foszfor és szulfáthamu tartalom jellemzi.</p> <p>Szabványok: ACEA C3-08, API SM/CF Jóváhagyások: VW 502 00 - 505 00, MB 229.51, BMW LL-04, Suzuki</p>	102785	1	12
		102020	5	4
		102647	20	
		102025	60	
		102028	208	
 <p>8100 X-clean 5W40</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj olyan korszerű benzines vagy diesel motorok számára, amelyek megfelelnek az Euro 4 és Euro 5 előírásoknak. Magas HTHS viszkozitás és csökkentett mértékű kén, foszfor és szulfáthamu tartalom jellemzi.</p> <p>Szabványok: ACEA C3-08, API SM/CF Jóváhagyások: VW 502 00 - 505 00 - 505 01, Renault RN0700, RN0710, Porsche A40, Opel GM dexos2™, MB 229.51, BMW LL-04, Ford WSS M2C 917A (gyorsítóútvókás Galaxy), Suzuki Teljesítés: Fiat 9.55535-S2</p>	102786	1	12
		102051	5	4
		102052	20	
		102053	60	
		102054	208	
Motorolajok - technoszintetikus® (félszintetikus)				
 <p>6100 Synergie+ 10W40</p>	<p>MOTUL Technoszintetikus® (félszintetikus) alapú alacsony viszkozitású kenőolaj benzines és diesel motorok számára feltöltéssel, vagy anélkül, beleértve a közös nyomócsöves befecskendező rendszert. Használható LPG –vel üzemelő járművekhez is.</p> <p>Szabványok: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF Jóváhagyások: VW 502 00 - 505 00, Renault RN0700, MB 229.3 Teljesítés: Porsche modellek a 2002-es évjáratig, BMW egyedi kenőanyagok (az 1998-as évjáratig), Suzuki</p>	102781	1	12
		101493	5	4
		101489	20	
		101495	60	
		101497	208	
 <p>4100 Power 15W50</p>	<p>Egész évben használható MOTUL Technoszintetikus® bázisú motorolaj. Mindenek előtt katalizátoros járművekhez ajánlott. Mérsékli a kopás következtében előálló olajfogyást a korosabb járműveknél a csekély párolgási veszteség eredményeként, illetve a gyújtartományban kialakuló magas hőmérsékleti viszkozitás következtében növeli a dugattyúgyűrűk tömítettségét. Minimalizálja az excentrikusság okozta szelephangot (rezgés), olajsár nem képződik. Az alacsony foszfortartalom garantálja a katalizátor élettartamát.</p> <p>Szabványok: ACEA A3/B3, API SL/CF Jóváhagyások: VW 501 01 - 505 00, MB 229.1</p>	102773	1	12
		100273	5	4
		100267	20	
		100275	60	
		100277	208	
Motorolajok - ásványi				
 <p>4000 Motion 15W40</p>	<p>Egész évben használható ásványi motorolaj benzines és diesel motorok számára, akár turbófeltöltéssel. Megbízható védelem az olajsár kialakulásával szemben.. Alacsony olajfogyás. Használható katalizátoros járművekhez. Magasfokú védelem a kopással és a korrózióval szemben.</p> <p>Szabványok: ACEA A3/B3, API SL/CF Jóváhagyás: MB 229.1</p>	102815	1	12
		100295	5	4
		100291	20	
		100297	60	
		100299	208	

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Motorolajok - OEM specifikus				
 <p>Specific 504 00 - 507 00 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj VW, Audi, Skoda és Seat típusú, Euro-4 és Euro-5 motorokhoz, háromutas katalizátorral vagy korom részecskeszűrővel szerelt autókhoz. Mindenféle hagyományos és nyújtott szervizintervallumos motorhoz használható, beleértve a gyorsító fűvőkás diesel motorokat is. Megfelel minden olyan motorhoz, amihez VW 506 01, 506 00, 503 00, 503 01, 505 01, 505 00 és 502 00 szabványú kenőolaj az előírás (kivéve a 2006/12 évjáratig az R5 és V10 TDi motorokat, amelyekhez csak Specific 506 01 – 506 00 – 503 00 minőségű kenőolaj használható).</p> <p>Jóváhagyás: VW 504 00 - 507 00</p>	101474	1	12
		101476	5	4
		101475	20	
		101477	60	
		101479	208	
 <p>Specific 506 01 - 506 00 - 503 00 0W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj VW, Audi, Skoda és Seat típusú, nyújtott olajcsere intervallumos autókhoz. Használata ideális turbófeltöltős, vagy anélküli, többszelepes és gyorsító fűvőkás motorokhoz. Kiemelkedő mértékű védelmet nyújt a kopással szemben még nagyon hideg időben is a fémek közötti súrlódás minimalizálása következtében. Nagyon gyorsan átlojajozza a motort hidegindításkor.</p> <p>Szabványok : ACEA A5/B5 Jóváhagyások : VW 506 01 – 506 00 – 503 00</p>	101169	1	12
		101171	5	4
 <p>Specific 505 01 - 502 00 - 505 00 5W40</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj fix szerviz intervallumos, gyorsító fűvőkás diesel motorokhoz.</p> <p>Szabvány : ACEA C3-08 Jóváhagyások : VW 505 01 – 502 00 – 505 00, Ford WSS M2C 917A</p>	101573	1	12
		101575	5	4
		101574	20	
		101576	60	
		101578	208	
 <p>Specific 0720 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj a legkorszerűbb Euro-4 és Euro-5 típusú Renault motorokhoz. Egyértelműen ajánlott részecskeszűrős diesel motorokhoz. Csökkenő üzemanyag felhasználás, alacsony párolgási veszteség. A kiemelkedő hőstabilitás és az öregedésálló összetétel védelmet jelent a motor és a környezet számára egyaránt.</p> <p>Kivétel : nem használható DPF-es 2.2 dCi motorokhoz. Szabványok : ACEA C4-08 Jóváhagyás : Renault RN0720</p>	102208	1	12
		102209	5	4
		102843	20	
		102210	60	
		102396	208	
 <p>Specific 913C 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj Ford, Land Rover, Jaguar és Volvo gyártmányokhoz. Olyan benzines és diesel motorokhoz használható, ahol csökkentett HTHS viszkozitású motorolaj az előírt.</p> <p>Szabványok : ACEA A5/B5 Engedélyezés : Ford WSS M2C 913C (visszafelé csereszabatos a WSS M2C 913A és WSS M2C 913B olajokkal)</p>	102648	1	12
		102649	5	4
		102650	20	
		102651	60	
		102652	208	

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>Specific 925 B</p>	<p>Nagy teljesítményű, teljes mértékben szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj olyan gyártmányokhoz, amelyekhez nagyon alacsony HTHS viszkozitású olaj van előírva.</p> <p>Szabványok : ACEA A5/B5 Engedélyezés : Ford WSS M2C 925 B (visszafelé csereszabatos a WSS M2C 913A olajjal)</p>	103213	1	12
		103214	5	4
 <p>Specific 229.51 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj Mercedes gyártmányú, Euro-4 és Euro-5 típusú motorokhoz, háromutas katalizátorral vagy korom részecskecsűrővel. Csökkentett kén, foszfor és szulfáthamu tartalom és a kopással szembeni védelem érdekében magas HTHS viszkozitás.</p> <p>Szabványok: ACEA C3-08 Jóváhagyás: MB 229.51</p>	101588	1	12
		101590	5	4
 <p>Specific dexos2™ 5W30</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj a GM Europe (Opel, Vauxhall és Saab) Euro-4 és Euro-5 típusú, benzines és diesel üzemű autóihoz. Használható a következő üzemanyaggal működtetett autókhoz : benzin, gázolaj, biodiesel, bioethanol – E 85, CNG és LPG.</p> <p>Szabványok: ACEA C3-08, API SM/ CF Jóváhagyás: Opel GM dexos2™ (visszafelé csereszabatos a GM LL-A-025 és GM LL-B-025 olajokkal)</p>	102638	1	12
		102643	5	4
 <p>Specific CNG/LPG 5W40</p>	<p>Teljesen szintetikus motorolaj olyan autókhoz, amelyek CNG (földgáz), LPG, vagy LPG és gázolaj üzemanyaggal futnak. Kiemelkedő kenési tulajdonságok. Magas hőstabilitás. Alacsony hamutartalma összetétel, mérsékelt kén, foszfor és szulfáthamú tartalom.</p> <p>Szabványok: ACEA C3-08, API SM/CF</p>	101717	1	12
		101719	5	4
		101718	20	
		101720	60	






Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Motorolajok - veterán járművek				
	Egyfokozatú ásványi motor- és hajtómű olaj olyan járművek számára, amelyek 1900 és 1950 között készültek. Megfelel ezen időszak olajsűrű nélkül készült motorjaihoz. Használható a bejáratás időszaka alatt is. Nem tartalmaz EP (extreme pressure) adalékokat, de teljes mértékben alkalmazható színesfémekhez, továbbá réztartalmú ötvözetekhez és bronzhoz. Állandó olajnyomás és egyenletes sűrítési végnomás. Az olajvesztesség minimális a veterán autókhoz tökéletesen illeszkedő viszkozitásnak köszönhetően.	102738	2	12
Classic Oil SAE 30				
	Egyfokozatú ásványi motor- és hajtómű olaj olyan járművek számára, amelyek 1900 és 1950 között készültek. Megfelel ezen időszak olajsűrű nélkül készült motorjaihoz. Használható a bejáratás időszaka alatt is. Nem tartalmaz EP adalékokat, de teljes mértékben alkalmazható színesfémekhez, továbbá réztartalmú ötvözetekhez és bronzhoz. Állandó olajnyomás és egyenlő sűrítés. Az olajvesztesség minimális a veterán autókhoz tökéletesen illeszkedő viszkozitásnak köszönhetően.	102739 102365	2 60	12
Classic Oil SAE 50				
	Félszintetikus, korszerű adalékolású motorolaj. Olyan autókhoz ajánlott, amelyek 1970 után készültek és turbófeltöltősök, vagy anélküliek. Szintetikus alapolajai javítják az öregedéssel és a nyírással szembeni ellenállást, ezáltal stabilizálja az olajnyomást. Szabvány : API SH/CF	102741	2	12
Classic Oil 15W50				
	Többfokozatú, ásványi motorolaj 1950 és 1970 között készült motorokhoz. A gyártási toleranciára és a futásteljesítmény által létrejött kopásra visszavezethető olajfogyasztást megfelelően kompenzálja a viszkozitással. Optimális védelem a kopással és a korrózióval szemben.	102740 101268	2 60	12
Classic Oil 20W50				
Motorolajok - verseny				
ESTER Core® technológián alapuló teljesen szintetikus verseny motorolajok. A Motul az autós versenysport területén a legrangosabb csapatokkal műszakilag együttműködve sport és versenyautók számára széles körű motorolaj sorozatot fejlesztett ki. A 300V-s motorsport terméksor javítja a legkorszerűbb motorok teljesítményét, miközben nagyfokú védelmet nyújt a kopással, az olajnyomás csökkenéssel és a magas hőmérsékleten bekövetkező oxidációval szemben.				
	A legtisztább erő. Alacsony hígulás. Elsősorban kvalifikáció és rövid távú versenyzés céljára használható.	103177	2	12
300V Sprint 0W15				





Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>300V High RPM 0W20</p>	<p>Egész évben használható, teljesen szintetikus, alacsony viszkozitású, észter bázisú, csökkentett HTHS viszkozitású motorolaj. Elsősorban versenycélra lett kifejlesztve, azon belül a kvalifikáció, rövid távokat és a sprinteket célozza meg.</p> <p>Szabványok : túlteljesíti az ACEA & PI előírásokat Referenciák : Toyota Racing Development, Japan GT – Graff Racing, Formula Renault</p>	<p>103122 103130</p>	<p>2 20</p>	<p>12</p>
 <p>300V Trophy 0W40</p>	<p>Erő és védelem. Közepes mértékű hígulás. Elsősorban rövid távú versenyekhez – Rally – GT.</p>	<p>103127 103131</p>	<p>2 20</p>	<p>12</p>
 <p>300V Power Racing 5W30</p>	<p>Egész évben használható, teljesen szintetikus, alacsony viszkozitású, észter bázisú motorolaj nagyteljesítményű motorokhoz (benzines és diesel) turbófeltöltővel vagy többszelepes technológiával. Használható sorozatgyártású autókhoz hagyományos benzin vagy diesel motorral. Elsősorban rövidtávú versenyzéshez ajánlott (időmérés, rövidtávú versenyek..) - Rally Szabványok : túlteljesíti az ACEA & PI előírásokat Referenciák : NISMO NISSAN, Japan GT – Coloni Motorsport, Formula 3</p>	<p>103128 103129</p>	<p>2 20</p>	<p>12</p>
 <p>300V Power 5W40</p>	<p>Egész évben használható, teljesen szintetikus, alacsony viszkozitású, észter bázisú motorolaj nagyteljesítményű motorokhoz (benzines és diesel) turbófeltöltővel vagy többszelepes technológiával. Elsősorban rövidtávú autóversenyzéshez ajánlott. - Rally - GT Szabványok : túlteljesíti az ACEA & PI előírásokat Referenciák : Subaru WRT, Graff Racing WRC, Formula Renault</p>	<p>103132 103133 103134</p>	<p>2 20 60</p>	<p>12</p>
 <p>300V Chrono 10W40</p>	<p>Egész évben használható, teljesen szintetikus, észter bázisú motorolaj nagyteljesítményű motorokhoz (benzines és diesel) turbófeltöltővel vagy többszelepes technológiával. Mindenféle versenycélra használható : kvalifikáció, gyorsulási verseny, rally, hegyi verseny, pályaverseny. Szabvány: túlteljesíti az ACEA & PI előírásokat Referenciák: Subaru STI, GT-Japan</p>	<p>103135 103136 103137</p>	<p>2 20 60</p>	<p>12</p>



Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>300V Competition 15W50</p>	<p>Egész évben használható, teljesen szintetikus, észter bázisú motorolaj nagyteljesítményű motorokhoz (benzines és diesel) turbófeltöltővel vagy többszelepes technológiával. Különösen hosszútávú versenyekhez célszerű. Viskozitása lehetővé teszi az elégetlen üzemanyag okozta hígulás kompenzációját és stabil olajnyomást biztosít.</p> <p>Szabvány: túlteljesíti az ACEA & PI előírásokat Referenciák: Prodrive, Ferrari 550 Maranello, Le Mans 24H, FIA GT, Coloni Motorsport, Formula 3000, GT France, Porsche GT</p>	103138	2	12
		103139	20	
		103140	60	
 <p>300V Le Mans 20W60</p>	<p>Egész évben használható, teljesen szintetikus, észter bázisú motorolaj nagyteljesítményű motorokhoz turbófeltöltővel vagy többszelepes technológiával. Használható sorozatgyártású hétköznapi autókhoz hagyományos benzin vagy diesel motorral. Különösen hosszútávú versenyekhez célszerű, de használható veterán autókhoz is. Megbízhatóság és motorvédelem. Magas hígulás.</p> <p>Szabvány: túlteljesíti az ACEA & PI előírásokat Referenciák: Labre Competition, Le Mans 24H, FIA GT</p>	103141	2	12
		103142	20	
		103143	60	
Hajtómű olajok				
 <p>Gear 300 75W90</p>	<p>Teljesen szintetikus, alacsony viszkozitású hajtómű olaj különösen nagy terhelésnek kitett kézi váltós, hátsó kerék hajtású autókhoz. Az alacsony viszkozitás még hideg időben is könnyű sebességváltást eredményez. A nagy hőstabilitás magas nyomásfelvevő képességgel párosul. Szélsőséges viszonyok mellett is mérsékli a sűrűlődést.</p> <p>Szabvány: API GL 4+5</p>	100118	1	12
		100119	20	
		100120	60	
 <p>Gear 300 LS 75W90</p>	<p>Nagy teljesítményű, észter bázisú hajtómű és minimális csúszást megengedő differenciál olaj nagy terhelésnek kitett kézi váltós autókhoz. Mindennapos használatra és versenycélokra is.</p> <p>Szabvány: API GL 5</p>	102686	1	12
		102688	25	
 <p>Motylgear 75W90</p>	<p>Alacsony viszkozitású, MOTUL Technosintetikus® hajtómű olaj 5 sebességfokozatú, hypoid fogazású váltókhoz, csúszás nélküli hajtáshoz. A különleges adalékok növelik a kenőképességet és elkerülhetővé teszik a bemaródásokat. Még igen hideg időben is optimális kenést nyújt a váltónak. A speciális adalékok csökkentik a sűrűlődést és védelmet nyújtanak a korrózióval szemben.</p> <p>Szabványok: API GL 4+5</p>	100093	1	12
		100094	20	
		100095	60	





Opel GM LL-A925	Opel GM LL-B925	devos2™	Porsche C30	Porsche A40	Renault RV0700	Renault RV0710	Renault RV0720	PSA BT 1 2280	VW 501 01	VW 502 00	VW 505 00	VW 505 01	VW 503 00	VW 503 01	VW 506 00	VW 504 00	VW 506 01	VW 507 00	Сремгюлис	Чиксажам
																			1 5	101525 101526
																			1 5 20 60 208	101527 101530 101529 101532 101533
																			1 5 20 60 208	101580 101584 101582 101585 101586
																			1 5 20 60 208	101542 101545 101544 101546 101547
																			1 5 20 60	102888 102889 102943 102890
																			1 5 20 60 208	102782 102898 102899 102900 102901
																			1 5 20	102793 102794 102945
																			1 5 20 60	102885 102886 102941 102887
																			1 5 20 60 208	102784 102870 102871 102872 102873
																			1 5 20 60 208	102785 102020 102647 102025 102028
																			1 5 20 60 208	102259 102269 102260 102261 102262
																			1 5 20 60 208	102786 102051 102052 102053 102054
																			1 5 20 60 208	102781 101493 101489 101495 101497
																			60 208	102319 102320
																			1 5	102774 100357
																			1 5	100257 100261
																			1 5 20 60 208	102773 100273 100267 100275 100277
																			20 60 208	100422 100018 100020
																			1 5 20 60 208	102815 100295 100291 100297 100299
																			1 5 20 60 208	101474 101476 101475 101477 101479
																			1 5	101169 101171
																			1 5 20 60 208	101573 101575 101574 101576 101578
																			1 5 20 60 208	102208 102209 102843 102210 102396
																			1 5 20 60	101717 101719 101718 101720
																			1 5 20 60 208	102638 102843 102644 102645 102646
																			1 5 20 60 208	101588 101590 101589 101591 101592
																			1 5 20 60 208	102648 102649 102650 102651 102652





Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>Motylgear 75W80</p>	<p>Alacsony viszkozitású, MOTUL Technoszintetikus® hajtómű olaj hypoid fogazású váltókhöz, csúszás nélküli hajtáshoz. Renault, Citroen és Peugeot gyártmányok kézi váltóhoz.</p> <p>Szabványok: API GL 4+5</p>	<p>101154 101156 101157</p>	<p>1 20 60</p>	<p>12</p>
 <p>Gearbox 80W90</p>	<p>Félszintetikus hajtómű olaj hypoid fogazású váltókhöz. Az MoS₂ (molibdén szulfid) adalék növeli a kopással és a nagy hőterheléssel szembeni védelmet. Nagyon kedvezőtlen körülmények között használt kézi váltókhöz és tengely hajtásokhoz ajánlott. Az MoS₂ adalék elkerülhetővé teszi a gödrösödést és sima futást biztosít nagy terhelés mellett is.</p> <p>Szabványok: API GL 4+5</p>	<p>100099 100100</p>	<p>1 60</p>	<p>12</p>
 <p>HD 80W90</p>	<p>Csúcs minőségű többfokozatú ásványolaj kézi váltókhöz, hajtóművekhez, osztóművekhez, hypoid hajtásokhoz és hátsó hidakhoz.</p> <p>Szabványok: API GL 4+5</p>	<p>100102 100104 100106 100108</p>	<p>1 20 60 208</p>	<p>12</p>
 <p>Gear Competition 75W140</p>	<p>75W140 Teljesen szintetikus váltóolaj kimondottan verseny hajtóművekhez és csúszást megengedő, vagy nem megengedő hátsó hidakhoz.</p> <p>Szabványok : API GL 5</p>	<p>101161 101162</p>	<p>1 20</p>	<p>12</p>
Automata váltó olajok				
 <p>Multi ATF</p>	<p>Teljesen szintetikus automata váltó olaj. Csaknem minden hagyományos automata váltóhoz használható, de nem ajánlott CVT váltóhoz.</p> <p>Acura ATF Z1 (except CVTs); Audi (VAG) G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A2; BMW LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, # 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516; Citroën Z 000169756, AW-1, JWS 3309; Daimler-Chrysler ATF +3, ATF +4; Ford MERCON, MERCON V, MERCON SP, # XT-2-QDX, # XT-5-QM, # XT-6-QSP, # XT-8-QAW, # XT-9-QMM5, WSS-M2C-195, M2C-924-A; General Motors GM DEXRON III G, III H, II D, II E # 88900925; Honda ATF Z1 (except CVTs), # 082000-9001; Hyundai Red-1, SP II, SP III, ATF 9638; Infiniti ATF FMS, MATIC S, MATIC J; Isuzu ATF Z1 (except CVTs); Jaguar M1375.4, JLM 20238; Kia Red-1, # UM040 CH020; Land Rover M1375.4; Lexus ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638; Mazda JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT; Mercedes Benz MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203, # 83 22 0 402 413; Mini ASW 3309, MTF-LT-4; Mitsubishi Diamond ATF J2, SP II, SP III, PSF 3; Nissan ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K; Peugeot Z 000169756, AW-1, JWS 3309; Porsche 999.917.547.00 (A2), # 043 205 28; Renault Elfmatic J6, Renaultmatic D2; Saab JWS 3309, # 93 165 147; Saturn T-IV, # 22688186; Subaru # KO410Y0700, ATF HP; Suzuki JWS 3314 / 3317 / 2384K; Toyota ATF WS, ATF Type T, ATF Type T-IV, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, # 08886-81015, # 08886-00405; Volvo # 1161521, # 1161540; VW (VAG) G 052 162, TL52162</p>	<p>103221 103222 103223 103224</p>	<p>1 20 60 208</p>	<p>12</p>





Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>Multi ATF VI</p>	<p>Teljes mértékben szintetikus, nagyteljesítményű, alacsony viszkozitású kenőanyag olyan korszerű csúszásmentes, vagy megengedett csúszású automata váltók számára, amelyekhez az előírás DEXRON VI vagy MERCON LV minősítésű folyadék.</p> <p>Szabványok: Chrysler ATF +3, ATF +4; Ford Mercon LV; Nissan Matic S, Matic K, Matic J, Matic D; Opel GM Dexron VI, Dexron III H, Dexron II D; Toyota ATF Typ WS, Typ T-III, Typ T-IV</p>	<p>103217 103218</p>	<p>1 60</p>	<p>12</p>
 <p>Multi CVTF</p>	<p>Széles körben használható CVT váltófolyadék. Nagy teljesítményű Technoszintetikus® kenőanyag fokozatmentes automata váltókhoz. Széles körben használható minden olyan CVT váltós járműhöz, amely lánc, vagy szíjhajtású.</p> <p>Szabványok: Audi (VAG) TL 52180; BMW EZL 799, #8322 0136376; Citroën Elfmatic CVT; Dodge NS-2, CVTF+4; Ford CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A; General Motors DEX-CVT; Honda HMMF; Hyundai SP III, Genuine CVTF; Infiniti NS-2; Jeep NS-2, CVTF+4; Kia SP III; Lexus TC; Mercedes Benz MB 236.20; Mini EZL 799, #8322 0136376; Mitsubishi CVTF-J1, SP III; Nissan NS-2; Peugeot Elfmatic CVT; Renault Elfmatic CVT; Rover Unipart Transmatic ATF; Saturn DEX-CVT; Subaru NS-2, Lineartronic CVTF; Suzuki NS-2, TC, CVT Green 1; Toyota TC; VW (VAG) G 052 180</p>	<p>103219 103220</p>	<p>1 60</p>	<p>12</p>
 <p>Dexron III</p>	<p>Motul Technoszintetikus® bázisú kenőolaj automata váltókhoz, olyan hidraulikai és mechanikai rendszerekhez, ahol a gyártó Dexron III vagy Mercon szabvány használatát írja elő. Magas hőmérséklet mellett is megmarad a kenő filmréteg. Megakadályozza a kopást és a habzást.</p> <p>Jóváhagyások: MAN 339F, MB 236.5, MB 236.9, ZF TE ML 03D/04D/14A/17C, Voith 55.6335.32 (G607), Performance: GM Dexron III, Ford, Mercon, Allison C4, Caterpillar TO-2</p>	<p>100317 100319 100320 100322</p>	<p>1 20 60 208</p>	<p>12</p>
Hátsó híd kenőanyag				
 <p>90 PA SAE 90</p>	<p>Korlátozott csúszású hypoid fogazású differenciálmű ásványolaj. Mérsékli a súrlódást és a kopást még szélsőséges viszonyok között is. Versenyautókhöz, négykerék hajtás.</p> <p>Szabvány: API GL 4+5</p>	<p>100122 100123</p>	<p>2 60</p>	<p>12</p>
 <p>Multi HF</p>	<p>Szintetikus hidraulika folyadék a legkorszerűbb szervo kormányokhoz, beleértve az elektrohidraulikai rendszereket is, továbbá a felfüggesztéseket és minden, a kényelmet és a biztonságot előtérbe állító rendszert. Nem keverhető más szervó olajokkal és ATF-ekkel. Gumielemekekhez nem használható, továbbá DOT szabványt előíró fékrendszerekhez.</p> <p>Specifikációk: VW 521-46 (G002 000 / G004 000 M2), BMW 81.22.9.407.758, Porsche 000.043.203.33, MB 345.0, Opel GM 1940 715/766/B 040 0070, Ford M2C204-A, Volvo Std. 1273.36, MAN M3289 (3623/93), Fendt X902.011. 622, CHF 11 S, CHF 202, LDA, LDS</p>	<p>102954 102955</p>	<p>1 20</p>	<p>12</p>

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Fékfolyadékok				
 <p>DOT 3 & 4 Brake Fluid</p>	<p>Teljesen szintetikus polyglycol bázisú fékfolyadék tárcsa- és dobfékekhez.</p> <p>Szabványok: DOT 3 & DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925</p>	102718	0,5	12
		102719	5	4
 <p>DOT 5.1 Brake Fluid</p>	<p>Teljesen szintetikus polyglycol bázisú fékfolyadék tárcsa- és dobfékekhez.</p> <p>Elsősorban ABS fékrendszerekhez.</p> <p>Szabványok: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, SAE J 1703, ISO 4925</p>	100950	0,5	12
		100952	5	4
 <p>RBF 600 Racing Brake Fluid</p>	<p>Teljesen szintetikus polyglycol bázisú fékfolyadék. Használható mindenféle anyagú (acél, karbon vagy kerámia) verseny fékrendszerhez.</p> <p>Száraz forráspont : 312°C Nedves forráspont : 205°C</p> <p>Szabványok: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4</p>	100948	0,5	12
 <p>RBF 660 Racing Brake Fluid</p>	<p>Teljesen szintetikus polyglycol bázisú fékfolyadék. Használható mindenféle anyagú (acél, karbon vagy kerámia) verseny fékrendszerhez.</p> <p>Száraz forráspont : 328°C Nedves forráspont : 205°C</p> <p>Szabványok: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4</p>	101666	0,5	12

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Hűtőfolyadékok				
	Monoetilén glykol bázisú hűtő fagyálló folyadék koncentrátum. Korszerű benzines és diesel motorokhoz. Specifikációk: BMW N600 69.0, Ford ESD-M97B49-A, GM QL 130100, MB 325.0, MB 325.2, VAG G11	101079 101081 101082	1 60 208	12
Inugel Expert Ultra				
	Monoetilén glykol bázisú hűtő fagyálló folyadék koncentrátum (szilikátmentes). Korszerű benzines és diesel motorok alumínium könnyűfém hűtőjéhez. Specifikációk: BMW N600 69.0, Ford WSS-M97B44D, GM 6277M, MB 325.3, Renault type D, VAG G12/G12+	101069 101070 101071 101072	1 5 60 208	12 4
Inugel Optima Ultra				
	Felhasználásra kész monoetilén glykol bázisú hűtő fagyálló folyadék. Korszerű benzines és diesel motorok alumínium könnyűfém hűtőjéhez. Fagyállóság -37 °C-ig. Specifikációk: BMW GS 9400, Ford ESD M97B49A, MB 326.0, MB 326.2, GM QL 130100, VAG G11	102927 102928 102929 102930	1 5 60 208	12 4
Inugel Expert -37 °C				
	Felhasználásra kész glykol bázisú hűtő fagyálló folyadék (szilikátmentes). Korszerű benzines és diesel motorok alumínium könnyűfém hűtőjéhez. Fagyállóság -37 °C-ig. Specifikációk: Ford WSS M97B44D, MB 326.3, Renault/Nissan 41-01-001 / S type D, Opel GM 6277M (+B040 1065), VAG G12/ G12+	102923 102924 102926	1 5 208	12 4
Inugel Optimal -37 °C				
	Versenyzési célra használható hűtőfolyadék adalék koncentráció. A legkorszerűbb, nagy teljesítményű, alumíniumból készült versenymotorokhoz használható. Egyedi összetétele eredményeként mérsékli a motor üzemi hőmérsékletét és védi a hűtőfolyadék keringető szivattyút a kopással szemben, ráadásul optimális teljesítmény karakterisztikát biztosít. Nem tartalmaz semmiféle fagyálló összetevőt!	102222	0,5	12
MoCool				

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Egyéb termékek				
 Vision Expert Ultra	<p>Szélvédő mosó és fagyálló folyadék koncentrátum.</p> <p>Fagyállás -25 °C-ig.</p>	101905 101906	1 208	12
 Vision Classic	<p>Fagyálló tartalmú felhasználásra kész szélvédő mosó folyadék.</p> <p>Fagyállás -20 °C-ig.</p>	101907 101908	5 208	4
 Valve Expert	<p>Minden motorhoz használható ólom helyettesítő folyadék edzetlen szeleptülekekhez. A teljes mértékben környezetbarát összetétel az ólom kenőtulajdonságának pótlását eredményezi a hengerfejben a hengerpersely alsó részén és még nagy terhelés esetén is megakadályozza a kopást. Katalizátoros járművekhez nem használható.</p> <p>Egyetlen flakon 250 liter ólommentes benzinhez elegendő.</p>	101563	250 ml	12
MOTUL motor ápolószerek				
 Engine Clean	<p>Minden négyütemű motor belső tisztítószere. A motor egész kenőolaj rendszerében megbízhatóan feloldja a lerakódásokat és a működésből származtatható szennyeződések. Semlegesíti az agresszív égésmaradványokat. A feloldott szennyeződések az olajcsere során a fáradt olajjal távoznak a motorbelsőből. A motorbelső tisztasága jelentősen javítja a kompressziót és közel azonos szintre hozza azt a hengerek között. A tiszta motor és a friss kenőolaj optimalizálja a teljesítményleadást és biztosítja a maximális erőt. Csökkenti az olajfogyást és a kopást. Használatával meghosszabbodik a katalizátor élettartama.</p>	102174 103011	300 ml 20	12

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
Zsírok				
	Lítium bázisú szintetikus, többcélú zsír extrém nagyságú nyomások felvételére. NLGL2. Olvadáspont 260 °C	100898 100900	200 g 50 kg	24
Tech Grease 300				
Különlegességek				
	Multi-funkcionális kenőanyag. Zsanérok és csuklók kenésére. Meglazítja a megszorult, berozsdásodott csavarokat. Ápolja és védi a fém elemeket az oxidációtól és a rozsdásodástól. Védő filmréteget alakít ki a felületen. Megakadályozza nyirkosodás kialakulását. Külső konzerválás. Semleges viselkedésű festett, gumi és műanyag felületekkel szemben.	102751 102675	400 ml 20	12
E.Z. Lube				
	Szilikon tartalmú, magas fényű, mélyen ható műanyag ápolószer. Hosszan fennmaradó, folt nélküli védő filmréteget képez. Ápolja és védi a gumi elemeket, megőrzi azok rugalmasságát. Felfrissíti a színeket. Véd a lerakódó szennyeződésektől, portól és rovaroktól. Vízzlepergető.	101918 102670	400 ml 20	12
Shine & Go				
	Erőteljes hatású klórmentes fémtisztítószer féktárcsák, fékdobok, elektromos csatlakozások, kuplungok és gyújtógyertyák tisztítására. Gyorsan és nagyon hatékonyan távolítja el az olaj-, zsír-, kátrány-, gyanta-, fékfolyadék- és fékpor maradványokat. Megkönnyíti a fém és a kuplung szerkezeti elemeinek szétszerelését. Hihetetlenül rövid idő alatt tisztít és szárad. Nem marad utána semmiféle filmréteg.	101917 102671	400 ml 20	12
Brake Clean				

Termék	Leírás	Cikkszám Csomagolás	liter	Karton
 <p>Carbu Clean</p>	<p>Porlasztó tisztító. Hatékonyan távolítja el a lerakódásokat és a gyantát a csappantyúról, a fűvókáról, az úszóról. Stabilizálja az üresjáratot és javítja a motor reakcióit. Elősegíti az összhangot a hengerek között.</p>	101916	400 ml	12
 <p>Tyre Repair</p>	<p>Felfújja a leeresztett autógumit. Szerszámok használata nélkül kijavítja és újra felfújja a kilyukadt (belsővel rendelkező, vagy belső nélküli) kerekeket. A gumi azonban nem lehet szakadt és tökéletesen kell felülnie a felnire.</p>	101925	300 ml	12
 <p>E.Z. Clean</p>	<p>Acél, alumínium, krómozott és festetlen műanyag felületek speciális tisztítószer a jármű külső és belső részén. Nagyon hatékony, csillogó felület marad utána. A fennmaradó védő filmréteg vízlepergető és szennytaszító.</p>	103020	300 g	6
 <p>Top Gel</p>	<p>Bőrbarát kéztisztító szer, kimondottan professzionális célra.</p>	101909	3	4

A motor testőre

ACEA A3/B4; API SL/CF
MB 229.3; VW 502.00-505.00;
Renault RN0700

6100
Synergie +

MOTUL

SAE 10W40
Technosynthese®



Meggyőző érvek a MOTUL 6100 Synergie+ 10W-40 mellett:

- A 10W40-es viszkozitású motorolaj megfelel a teljesítmény és a jóváhagyások vonatkozásában az 5W40-es viszkozitású motorolajoknak.
- A növelt nyírásstabilitás még szélsőséges üzemeltetési viszonyok mellett is kiváló kenést eredményez. Nem jön létre időelőtti kopás.
- Kiemelkedő védelem a korrózióval szemben is.
- A minimális párolgási veszteség következtében alacson olajfogyás.
- A legnagyobb terheléseknek is megfelel, kielégíti a korszerű befecskendezéses és turbófeltöltéses (beleértve a közös nyomócsöves) diesel motorok - ACEA B4 norma - előírásait is.
- Kimondottan ajánlott a sok km-t futott használt autókhoz.

www.motul.hu

MOTUL

fluid force



A TISZK Kft elérhetőségei:
Telefon : 30-417 5778, 30-4928 896, 30-721 4617
E-mail : iroda@motul.hu www.motul.hu

Az Ön MOTUL partnere: